参考図

SIZE	D	A	B	C	F	G	H	H1	H2	H3	H4	S ストローク
10A	14.0	95	43.0	23.1	120	122	157.2	218.8	288.2	-	208.2	5
15A	18.4	95	45.2	23.1	120	122	159.4	221.0	290.4	-	210.4	5
1s	23.0	95	47.5	25.3	120	122	159.5	221.1	290.5	-	210.5	6
1.5s	35.7	125	57.9	31.0	166	122	167.0	228.6	298.0	-	218.0	9
2s	47.8	155	63.9	36.5	198	167	233.4	287	356.4	298.4	-	12
2.5s	59.5	175	69.7	43.8	198	167	231.9	285.5	354.9	296.9	-	14
3s	72.3	195	76.2	51.3	198	167	230.8	284.4	353.8	295.8	-	16



L型ステータイプ(8A～1.5s用)
IFC2002-ARKG



L型ステータイプ(2s～3s用)
IFC2002-ARKG



樹脂カバータイプ
D2VW, FL2R-4J6SD



樹脂カバータイプ
D2VW, IS5077





クランプ(C)　　メール(M)

	バルブ仕様
バックアップゴム	☐ EPDM　☐ シリコン
フィードバックスイッチ	☐ 有　☐ 無　☐ 取付座のみ(M12)　☐ 取付座のみ(M18)
フィードバック スイッチのタイプ	☐ D2VW-5L2A-1M(オムロン)　☐ FL2R-4J6SD(山武) ☐ IFC2002-ARKG(エフェクター)　☐ その他(　　)
スイッチ数量	☐ 開側1個　☐ 閉側1個　☐ 開閉2個
スピードコントローラー	☐ 有　☐ 無

その他仕様

・操作空気圧　：0.4～0.7MPa
・作動方式　：単作動（ノーマルクローズ）
・最大使用圧力（液圧）　：0.6MPa
・耐熱温度（流体温度）　：0～135℃
　注）使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。

・仕上げ
　内面：＃320～400バフ
　外面：＃320

※印は上部バルブ仕様を参照

No. 品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記事
18	ボディパッキン	TLX	1	
17	タンクスパット	SUS316L	1	
16	シリンダーキャップ		1	
15	サイレンサー		1	
14	エアー抜きプラグ	PP	1	
13	Oリング	NBR	1	
12	六角ボルト	SUS304	3	
11	クランプバンドAss'y	SCS13	1	
10	クランプバンドAss'y	SCS13	2	
9	ダイヤシリンダー	SUS304	1	
8	スプリングピン	SUS304	1	
7	ロッドピン	SUS304	1	
6	自動ダイヤプラグロッド	SUS304	1	
5	押え板	SUS304	1	
4	自動ボディエンド	SUS304	1	
3	バックアップゴム	※	1	
2	シートリングAss'y	PFA	1	
1	タンクダイヤボディ	SUS316L	1	

TITLE 名称	自動DATY型タンクダイヤフラムバルブ　ノーマルクローズ SUSシリンダー						
CODE 品名型式	DAC2T Y						
SCALE 尺度	Non		承認 APPROVE	T.T	検図 CHECK	Y.K	製図 DRAWN	M.G
DRFT DATE 製図	2012/09/21						
TOSTE トーステ株式会社		DWG No. 親図面番号 KT-12D011					△0