




参考図

[illegible]

クランプ(C)

$$\lambda\text{-}\mathcal{L}(M)$$

ナット(N)

サニタリーフランジ
固定(T)

サニタリーフランジ
ルーズ®(R)

バルブ仕様	
LVアダプター	☐ SUS304 ☐ SUS316L
シートリング	☐ EPDM ☐ フッ素ゴム
フィードバックスイッチ	☐ 有 ☐ 無 ☐ 取付座のみ(M18) ☐ 取付座のみ(M12)
フィードバック スイッチのタイプ	☐ 1GC2005-ARKG(エフェクター) ☐ FL7M-7J6HD(山武) ☐ SL1-AXG65(山武) ☐ WLD-2(オムロン) ☐ IFC2002-ARKG(エフェクター) ☐ その他()
スイッチ数量	☐ 開閉1個 ☐ 開閉1個 ☐ 開閉2個
スピードコントローラー	☐ 有 ☐ 無
その他仕様	
・操作空圧 : 0.4～0.7MPa ・作動方式 : 複作動 ・最大使用圧力(液圧) : 0.6MPa ・耐熱温度(流体温度) : 95℃(非操作時 25℃x30分/日) (注) 使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。	
・仕上げ 内面 : #320～400ハフ 外面 : #180相当ヘアライン	

15	流路シール		1	
14	ナベバス,SW	SUS304	1	
13	VS/ミッター・ボス	SUS304	1	
12	ウェーブフラッジャー	SUS304	1	
11	六角ナット	SUS304	6	
10	六角ボルト, SW	SUS304	4	
9	六角穴付ボルト	SUS304	2	
8	六角穴付ボルト	SUS304	4	
7	縦型シンダー	SUS304	1	
6	LV型インジケータ	SUS304	1	
5	LVブラケット	SUS304	2	
4	LVガイドリング	POM	2	
3	LVシードリング	※	1	
2	LV弁体	SCS16	1	
1	LVアダプター	※	2	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY	DESCRIPTION
品番	名 称	材 質	数 量	記 事

TITLE 名称		コンパクト型 自動バタフライバルブ 複作動 縦型SUS外装トルクアクチュエーター							
CODE 品番形式		LVP							
SCALE 尺度		Non		英 記 号	T.T	検 査 員	Y.K	製 図 員	M.G
DRIFT DATE 製図		2012/12/06							
C:\Users\m\Desktop\VR\11フォルダー-UJ-01					DWG No. 親図面番号 KT-12L002				