


参 考 図



バルブ仕様

接液部材質	<input type="checkbox"/> SUS304	<input type="checkbox"/> SUS316L
標準仕上	<input type="checkbox"/> 0P	<input type="checkbox"/> 1P
	<input type="checkbox"/> 2P	
仕上オプション	<input type="checkbox"/> ODP	<input type="checkbox"/> EP (2P)

サイズ	ID1	ID2	C	偏心量
1 1/2×1	35.7	23	107	6.35
2×1	47.8	23	107	12.4
2×1 1/2	47.8	35.7	107	6.05
2 1/2×1	59.5	23	107	18.25
2 1/2×1 1/2	59.5	35.7	107	11.9
2 1/2×2	59.5	47.8	107	5.85
3×1	72.3	23	107	24.65
3×1 1/2	72.3	35.7	107	18.3
3×2	72.3	47.8	107	12.25
3×2 1/2	72.3	59.5	107	6.4
4×1 1/2	97.6	35.7	149	30.95
4×2	97.6	47.8	167	24.9
4×2 1/2	97.6	59.5	167	19.05
4×3	97.6	72.3	149	12.65

品名	ISOユニオン継手				
型式	1ナット付エキセントレジャー (1N-E・RDCR)				
品名型式					
SCALE 尺度	Free		承認	検図	製図
DRFT DATE 製図	2018年 2月 2日		APPROVE	CHECK	DRAWN
TOSTE トーステ株式会社 TOSTE Co.,Ltd			T.T	K.O	N.K
			DWG No. 親図面番号 KT-18N054		

