参考図

SIZE	D	A	B	C	G	H	H1	H2	H3	H4	S ストローク
1s	23.0	70	50	49.0	122	188.0	241.6	311.0	-	231	5
1.5s	35.7	70	70	61.7	122	198.3	251.9	321.3	-	241.3	8
2s	47.8	82	82	73.8	167	280.9	334.5	403.9	345.9	-	11
2.5s	59.5	105	105	85.5	197	296.8	350.4	419.8	361.8	-	13
3s	72.3	110	110	98.3	197	303.2	356.8	426.2	368.2	-	15



L型ステータイプ(1s～1.5s用)
IFC2002-ARKG



L型ステータイプ(2s～3s用)
IFC2002-ARKG



樹脂カバータイプ
D2VW, FL2R-4J6SD



樹脂カバータイプ
D2VW, IS5077





クランプ(C)　　メール(M)

バルブ仕様

バックアップゴム	□ EPDM　□ シリコン
フィードバックスイッチ	□ 有　□ 無　□ 取付座のみ(M12)　□ 取付座のみ(M18)
フィードバックスイッチのタイプ	□ IGC2005-ARKG(エフェクター)　□ FL7M-7J6HD(山武) □ D2VW-5L2A-1M(オムロン)　□ FL2R-4J6SD(山武) □ IFC2002-ARKG(エフェクター)　□ FL7M-7K6H(山武) □ その他(　　)
スイッチ数量	□ 開側1個　□ 閉側1個　□ 開閉2個
スピードコントローラー	□ 有　□ 無
エアコネクター	□ 有　□ 無

その他仕様

- 操作空気圧　：0.4～0.7MPa
- 作動方式　：単作動（ノーマルクローズ）
- 最大使用圧力（液圧）　：0.6MPa
- 耐熱温度（流体温度）　：0～135℃

注）使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。

- 仕上げ
  内面：#320～400バフ
  外面：#320

※印は上部バルブ仕様を参照

No. 品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記事
16	シリンダーキャップ		1	
15	サイレンサー		1	
14	エアー抜きプラグ	PP	1	
13	Oリング	NBR	1	
12	六角ボルト	SUS304	3	
11	クランプバンドAss'y	SCS13	1	
10	クランプバンドAss'y	SCS13	2	
9	DSダイヤシリンダー	SUS304	1	
8	DS自動ダイヤプラグロッド	SUS304	1	
7	DS押え板	SUS304	1	
6	DS自動ボディエンド	SUS304	1	
5	DSバックアップゴム	※	1	
4	DSシートリングAss' y	PFA	1	
3	ボディパッキン	TLX	1	
2	DSL型ボディU	SUS316L	1	
1	DSL型ボディB	SUS316L	1	

TITLE 名称	自動DAC3型ダイヤフラムバルブ　SUSシリンダー						
CODE 品名型式	DAC3						
SCALE 尺度	Non	承認 APPROVE	T.T	検図 CHECK	Y.K	製図 DRAWN	M.G
DRFT DATE 製図	2012/09/07						
TOSTE トーステ株式会社		DWG No. 親図面番号 KT-12D008					